

PROIETTA[®].COM



PALLADIO

PROGETTATO PER: | DESIGNED FOR

- proiezioni statiche | static projections
- mappature di luce | light mapping
- proiezioni a pavimento | projections on floor
- proiezioni su piccole/medie facciate | projections on small/medium facades


INCLUDE: | INCLUDED:

- sagomatore | profiler
- obiettivo zoom **OB115** | **OB115** zoom lens





REGGIA DI CASERTA








 Proiettore a tecnologia LED progettato esclusivamente per la proiezione di luce e immagini mappate in ambienti interni/esterni. Il design e la sua praticità d'uso, dovuta alle dimensioni ridotte, semplificano il processo e l'esecuzione della mappatura del gobo, grazie alla quale la luce viene proiettata in modo da valorizzare esclusivamente gli elementi architettonici più significativi, senza la necessità di applicare sulle facciate corpi illuminanti, evitando così l'inquinamento luminoso e l'abbagliamento delle finestre.

 LED technology projector designed exclusively for the projection of light and mapped images for indoor/outdoor environments. The design and its ease of use, due to the small size, simplify the process and the execution of the gobo mapping, thanks to which the light is projected in order to enhance only the most significant architectural elements, without the need to apply lighting fixtures on the facades, thus avoiding light pollution and the dazzling of the windows.



PALLADIO DATI TECNICI

- Massimo consumo elettrico **300 W / 1,4 A**
- Gamma voltaggio: **220-240 V / 50-60 Hz** (altri voltaggi disponibili su richiesta)
- Sorgente luminosa: **Cob LED bianco 6.000 K**
- Dimmer interno: da **20% a 100%**
- Vita media sorgente LED: **20-50.000 ore (a seconda della regolazione della luminosità)**
- Protezione: **IP65**
- Classe di isolamento: **1**
- Conforme allo standard di sicurezza CE
- Temperatura ambiente minima: **-25 °C (-13 °F)**
- Temperatura ambiente massima: **45 °C (113 °F)**
- Peso **13 kg**

PALLADIO DATA SHEET

- Max power consumption **300 W / 1,4 A**
- Voltage range: **220-240 V / 50 - 60 Hz** (other voltages possible on request)
- Light source: **White Cob LED 6.000 K**
- Inside dimmer: **from 20% to 100%**
- LED lifetime: **20-50.000 hours (depending on the brightness regulation)**
- Protection rating: **IP65**
- Electrical class: **1**
- Meets CE safety standard
- Minimum ambient temperature: **-25 °C (-13 °F)**
- Maximum ambient temperature: **45 °C (113 °F)**
- Weight **13 kg**



OBIETTIVI LENSES

Ottiche principali / Main Lenses	Rapporto di proiezione / Projection ratio	Gradi / Degrees	
OB115 INCLUDED	1,8 :1	33°	
OB180 + F300	2,1 - 2,5 :1 / 3:1	26° - 22°	